

# Ficha de datos de seguridad



Número de Revisión: 007.1

Fecha de edición: 08/15/2025

## 1. IDENTIFICACIÓN

|                                    |                                                       |                            |                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Denominación del producto:</b>  | <b>LOCTITE SI 5699 Loctite(R) 5699 Grey High Perf</b> | <b>Número de IDH:</b>      | 135275         |
| <b>Tipo de Producto/Uso:</b>       | Sellador de silicona                                  | <b>Número de artículo:</b> | 18718          |
| <b>Restricciones de uso:</b>       | No identificado                                       | <b>Región:</b>             | Estados Unidos |
| <b>Denominación de la empresa:</b> | <b>Datos del contacto:</b>                            |                            |                |
| Henkel Corporation                 | Teléfono: +1 (860) 571-5100                           |                            |                |
| One Henkel Way                     | MEDICAL EMERGENCY Phone: Poison Control Center        |                            |                |
| Rocky Hill, Connecticut 06067      | 1-877-671-4608 (toll free) or 1-303-592-1711          |                            |                |
|                                    | TRANSPORT EMERGENCY Phone: CHEMTREC                   |                            |                |
|                                    | 1-800-424-9300 (toll free) or 1-703-527-3887          |                            |                |
|                                    | MEDICAL EMERGENCY Phone: Poison Control Center        |                            |                |
|                                    | 1-877-671-4608 (toll free) or 1-303-592-1711          |                            |                |
|                                    | TRANSPORT EMERGENCY Phone: CHEMTREC                   |                            |                |
|                                    | 1-800-424-9300 (toll free) or 1-703-527-3887          |                            |                |
|                                    | Internet: www.henkelna.com                            |                            |                |

## 2. POSIBLES PELIGROS DEL PRODUCTO

### INFORMACIÓN DE EMERGENCIA

|                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PELIGRO:</b> | H317 - PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA EN LA PIEL.<br>H319 - PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE.<br>H350 - PUEDE PROVOCAR CÁNCER.<br>H373 - PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LOS ÓRGANOS TRAS EXPOSICIONES PROLONGADAS O REPETIDAS. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CLASE DE PELIGROSIDAD                                                   | CATEGORÍA DE PELIGROSIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| IRRITACIÓN DE OJO                                                       | 2A                        |
| SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL                                              | 1                         |
| CARCINOGENICIDAD                                                        | 1A                        |
| TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA- EXPOSICIONES REPETIDAS | 2                         |

### PICTOGRAMA(S)



### Declaraciones preventivas

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prevención:</b>     | P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso.<br>P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.<br>P260 - No respirar el polvo.<br>P264 - Lave muy bien el área afectada después del manejo.<br>P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.<br>P280 - Utilice guantes protectores, ropa protectora y protección para los ojos y la cara.                                                                                                          |
| <b>Respuesta:</b>      | P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.<br>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P308+P313 - Si hubo exposición o le preocupa que haya habido: Busque atención médica.<br>P333+P313 - Si se presenta irritación en la piel o sarpullido: Busque atención médica.<br>P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Busque atención médica. |
| <b>Almacenamiento:</b> | P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.<br>P405 - Guardar bajo llave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Número de IDH: 135275

Nombre del producto: LOCTITE SI 5699 Loctite(R) 5699 Grey High Perf  
página 1 de 7

**Eliminación:** P501 - Elimine el contenido y/o el contenedor no utilizado de acuerdo con las regulaciones de los gobiernos federales, estatales/provinciales o locales.

**Otros peligros** No disponible

La clasificación cumple con el Estándar de comunicación de peligrosidad (Hazard Communication Standard) (29 CFR 1910.1200) de la OSHA y es consistente con la disposición del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (Globally Harmonized System, GHS) de las Naciones Unidas.

Dirijase a la sección 11 para información toxicológica adicional.

### 3. COMPOSICIÓN / DATOS SOBRE LOS COMPONENTES

| Ingredientes peligrosos                                         | Número CAS | Peso %* |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|
| carbonato de calcio                                             | 471-34-1   | 10 - 30 |
| Butan-2-ona-O,O',O''-(vinilsililidín)trioxima                   | 2224-33-1  | 1 - 5   |
| Sílice, tratada superficialmente con Hexametildisilazano - Nano | 68909-20-6 | 1 - 5   |
| Oxima de 2-butanona                                             | 96-29-7    | 1 - 5   |
| Cuarzo (SiO <sub>2</sub> )                                      | 14808-60-7 | 0.1 - 1 |

\*Los porcentajes exactos pueden variar o son secreto comercial. El rango de concentración se proporciona para ayudar a los usuarios a proveer las protecciones apropiadas.

### 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Medidas de primeros auxilios según las posibles vías de exposición.

|                                                                                                             |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalación:</b>                                                                                          | Muévase al aire fresco. Si se manifiestan y persisten los síntomas, obténgase atención médica.                                            |
| <b>Contacto de la piel:</b>                                                                                 | Límpiese la pasta con toalla de papel o trapo. Lávese con agua y jabón. Si continua la irritación de piel, llamar al médico.              |
| <b>Contacto con los ojos:</b>                                                                               | Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica. |
| <b>Ingestión:</b>                                                                                           | No provocar vómitos. En caso de malestar acudir a un médico.                                                                              |
| <b>Síntomas y efectos más importantes (agudos y crónicos):</b>                                              | Los síntomas y efectos conocidos más importantes, tanto agudos como tardíos, se describen en la Sección 11: Información toxicológica.     |
| <b>Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:</b> | No disponible                                                                                                                             |

### 5. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS

|                                                             |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción adecuados:</b>                       | Espuma, sustancia química seca o dióxido de carbono.                                    |
| <b>Agentes de extinción inadecuados:</b>                    | No disponible                                                                           |
| <b>Procedimientos especiales de lucha contra incendios:</b> | Use un aparato de respiración autocontenido. Prevéngase la inhalación de humos y gases. |
| <b>Riesgos de incendio o explosión inusuales:</b>           | Ninguna                                                                                 |
| <b>Formación de productos de combustión o gases:</b>        | Óxidos de carbono. Óxidos de silicio. Formaldehído Vapores orgánicos irritantes.        |

### 6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN IMPREVISTA

Utilizar la protección personal recomendada a la Sección 8, aislar la zona peligrosa y rechazar el acceso al personal inútil y no protegido.

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Medidas medio ambientales:</b> | Evite que el material contamine el agua del subsuelo. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Métodos de limpieza:**

Retire la mayor cantidad de material posible. Manténgase buena ventilación en caso de derrames grandes. Sitúe los materiales de desecho en una zona bien ventilada y deje que se curen hasta obtener caucho.

## 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

**Manejo:**

Prevenga el contacto con ojos, piel y ropa. No respire los vapores. Lave después de manejarlo. No toque los lentes de contacto hasta que sus manos estén completamente libres de sellador. Los residuos de sellador pueden transferirse a los lentes y causar irritación en los ojos.

**Almacenamiento:**

Manténgase en un área fresca con buena ventilación, alejado del calor, chispas y llamas al descubierto. Manténgase el recipiente firmemente cerrado hasta que se vaya a usar.

Para la información en el tiempo de durabilidad antes de la venta de producto, por favor examine etiquetas en el contenedor o compruebe la Hoja de Datos Técnica.

## 8. LIMITACIÓN DE EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los empleadores deberían completar una evaluación de todos los lugares de trabajo para determinar la necesidad de, y la selección de, una exposición correcta y controles del equipo de protección para cada tarea realizada.

| Ingredientes peligrosos                                         | ACGIH TLV                                                                       | OSHA PEL                                                                                                                                                                                                                                                                          | AIHA WEEL                                         | OTRO    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| carbonato de calcio                                             | 3 mg/m3 TWA<br>Partículas respirables.<br>10 mg/m3 TWA<br>Partículas inhalables | 15 mg/m3 PEL<br>Polvo total<br>5 mg/m3 PEL<br>Fracción respirable<br>15 mg/m3 TWA<br>Polvo total<br>50 MPPCF TWA<br>Polvo total<br>15 MPPCF TWA<br>Fracción respirable<br>5 mg/m3 TWA<br>Fracción respirable<br>15 mg/m3 PEL<br>Polvo total<br>5 mg/m3 PEL<br>Fracción respirable | Ninguno                                           | Ninguno |
| Sílice, tratada superficialmente con Hexametildisilazano - Nano | 3 mg/m3 TWA<br>Fracción respirable<br>10 mg/m3 TWA<br>Polvo inhalable           | 6 mg/m3 TWA                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ninguno                                           | Ninguno |
| Oxima de 2-butanona                                             | Ninguno                                                                         | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 ppm (36 mg/m3) TWA<br>(Sensibilizante cutáneo) | Ninguno |
| Cuarzo (SiO <sub>2</sub> )                                      | 0.025 mg/m3 TWA<br>Fracción respirable                                          | 0.05 mg/m3 TWA<br>(Polvo respirable)<br>(Polvo respirable)<br>0.025 mg/m3<br>OSHA_ACT (Polvo respirable)<br>0.05 mg/m3 PEL<br>Polvo respirable<br>2.4 MPPCF TWA<br>Respirable<br>0.1 mg/m3 TWA<br>Respirable                                                                      | Ninguno                                           | Ninguno |

**Indicaciones acerca la estructuración instalaciones técnicas:**

Proveer adecuada ventilación de extracción local para mantener la exposición al trabajador debajo de los límites de exposición.

**Protección respiratoria:**

Úsese un respirador, aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral (NIOSH), si existe el potencial de sobrepasar los límites de exposición establecidos.

**Protección de los ojos:**

Anteojos de seguridad o lentes de seguridad con viseras laterales protectoras. Debe disponerse de regaderas / duchas de seguridad y de estaciones de lavado de ojos.

**Protección de la piel y del cuerpo:**

Úsense guantes impermeables e indumentaria protectora según proceda para evitar el contacto con la piel. Guantes de nitrilo.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                                       |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado físico:</b>                                 | Pasta                                                                                                            |
| <b>Color:</b>                                         | Gris                                                                                                             |
| <b>Olor:</b>                                          | Suave                                                                                                            |
| <b>Olor umbral:</b>                                   | No disponible                                                                                                    |
| <b>pH:</b>                                            | No aplicable, El producto es no soluble (en agua)                                                                |
| <b>Presión de vapor:</b>                              | < 5 mm/Hg < 5 mm/Hg (50 °C (122°F)) < 666.6 Pascal < 700 mbar (50 °C (122°F)) ningún Método / Método desconocido |
| <b>Punto / zona de ebullición:</b>                    | > 200 °C (> 392°F)                                                                                               |
| <b>Punto/área de fusión:</b>                          | No aplicable, Determinación técnicamente no posible                                                              |
| <b>Densidad / Densidad Relativa::</b>                 | 1.5 a 20 °C (68°F)                                                                                               |
| <b>Densidad de vapor relativa::</b>                   | 20 °C Más pesado que el aire.                                                                                    |
| <b>Punto de inflamación:</b>                          | > 93 °C (> 199.4 °F)                                                                                             |
| <b>Límites de inflamabilidad/explosión, inferior:</b> | No disponible                                                                                                    |
| <b>Límites de inflamabilidad/explosión, superior:</b> | No disponible                                                                                                    |
| <b>Temperatura de autoinflamación:</b>                | No disponible                                                                                                    |
| <b>Inflamabilidad:</b>                                | No aplicable                                                                                                     |
| <b>Índice de evaporación:</b>                         | No disponible                                                                                                    |
| <b>Solubilidad:</b>                                   | Insoluble Agua                                                                                                   |
| <b>Coefficiente de partición n-octanol / Agua::</b>   | No disponible                                                                                                    |
| <b>Tenor VOC:</b>                                     | 0.54 %                                                                                                           |
| <b>Viscosidad Dinamica::</b>                          | No disponible                                                                                                    |
| <b>Viscosidad Cinematica::</b>                        | No disponible                                                                                                    |
| <b>Características de las partículas:</b>             | No aplicable, la mezcla es una pasta.                                                                            |
| <b>Temperatura de descomposición:</b>                 | No disponible                                                                                                    |

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                                |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estabilidad:</b>                            | Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.                                                             |
| <b>Reacciones peligrosas:</b>                  | Ninguno/a en condiciones normales de proceso.                                                                          |
| <b>Productos de descomposición peligrosos:</b> | Óxidos de silicio. Óxidos de carbono. Durante el curado se forma metil etil cetoxima. Formaldehído Vapores irritantes. |
| <b>Productos incompatibles:</b>                | Ácidos y bases. Agentes oxidantes. Se polimeriza en contacto con el agua.                                              |
| <b>Reactividad:</b>                            | No disponible                                                                                                          |
| <b>Condiciones a evitar:</b>                   | Calor excesivo. Almacene lejos de materiales incompatibles.                                                            |

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**Probables vías de exposición::** Ojos, Inhalación, Piel, Ingestión

## Efectos potenciales sobre la salud

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalación:</b>            | Puede causar irritación de vías respiratorias. Cuando se calienta a temperaturas de más de 150° C (300° F) en presencia de aire, las siliconas pueden formar vapores de formaldehído. El formaldehído representa un posible peligro de cáncer y es un sensibilizador conocido de la piel y respiratorio. Sus vapores irritan los ojos, la nariz y la garganta. Se pueden establecer condiciones de manejo seguras manteniendo las concentraciones de los vapores de formaldehído por debajo del límite admisible de OSHA. |
| <b>Contacto de la piel:</b>   | Puede ser causa de reacción cutánea alérgica. Puede causar irritación en la piel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contacto con los ojos:</b> | Provoca irritación ocular grave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ingestión:</b>             | No se espera bajo condiciones normales de uso. Puede causar irritación gastro intestinal si en ingerido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ingredientes peligrosos                                         | LD50s y LC50s                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| carbonato de calcio                                             | LD50 Oral (Rata) = 6,450 mg/kg<br>LD50 Oral (Ratón) = 6,450 mg/kg<br>LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = > 3 mg/l |
| Butan-2-ona-O,O',O''-(vinilsililidín)trioxima                   | Ninguno                                                                                                         |
| Sílice, tratada superficialmente con Hexametildisilazano - Nano | Ninguno                                                                                                         |
| Oxima de 2-butanona                                             | LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = > 4.83 mg/l                                                                   |
| Cuarzo (SiO2)                                                   | Ninguno                                                                                                         |

| Ingredientes peligrosos                                         | Efectos inmediatos a la salud | Efectos retardados a la salud: | Efectos crónicos a la salud:                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| carbonato de calcio                                             | Polvo irritante               |                                |                                                                                    |
| Butan-2-ona-O,O',O''-(vinilsililidín)trioxima                   | Irritante                     | Alergeno                       |                                                                                    |
| Sílice, tratada superficialmente con Hexametildisilazano - Nano |                               |                                |                                                                                    |
| Oxima de 2-butanona                                             | Irritante                     | Alergeno                       | Sangre<br>Sistema nervioso central<br>Ojos<br>Cierta evidencia de carcinogenicidad |
| Cuarzo (SiO2)                                                   |                               |                                | Sistema inmunitario<br>Pulmón<br>Cierta evidencia de carcinogenicidad              |

| Ingredientes peligrosos                                         | NTP Carcinogénico                 | IARC Carcinogénico | OSHA Carcinogénico (Regulación específica) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| carbonato de calcio                                             | No                                | No                 | No                                         |
| Butan-2-ona-O,O',O''-(vinilsililidín)trioxima                   | No                                | No                 | No                                         |
| Sílice, tratada superficialmente con Hexametildisilazano - Nano | No                                | No                 | No                                         |
| Oxima de 2-butanona                                             | No                                | No                 | No                                         |
| Cuarzo (SiO2)                                                   | Conocido como carcinógeno humano. | Grupo 1            | Sí                                         |

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Informaciones ecológicas: No disponible

## 13. NOTAS PARA LA ELIMINACIÓN

La Información Proveída es Para Producto no Usado.

**Método recomendado de eliminación:** Sigue los locales, estatales, federales y Provincial referente a la eliminación. El caucho curado puede incinerarse o vertirse en terraplén conforme a las regulaciones de la Autoridad para la Protección Medioambiental (EPA) y locales.

## 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

La información sobre transportación que se proporciona en esta sección solo se aplica al material o la formulación por sí mismos y no es específica para ningún paquete ni ninguna configuración.

Estados Unidos Transportación Terrestre (49 CFR)

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Nombre adecuado de transporte: | No está regulado |
| Clase o división de peligro:   | Ninguno          |
| Número de identificación:      | Ninguno          |
| Grupo de embalaje:             | Ninguno          |

#### Transportación Aérea Internacional (ICAO/IATA)

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Nombre adecuado de transporte: | No está regulado |
| Clase o división de peligro:   | Ninguno          |
| Número de identificación:      | Ninguno          |
| Grupo de embalaje:             | Ninguno          |

#### Transportación Marítima (IMO/IMDG)

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Nombre adecuado de transporte: | No está regulado |
| Clase o división de peligro:   | Ninguno          |
| Número de identificación:      | Ninguno          |
| Grupo de embalaje:             | Ninguno          |

|              |         |
|--------------|---------|
| Excepciones: | Ninguna |
|--------------|---------|

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### Información Regulatoria de Estados Unidos

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TSCA 8 (b) Estado de Inventario:</b>         | Todos los componentes están listados como activos o están exentos de ser incluidos en el inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA).                                                                                           |
| <b>TSCA 12 (b) Notificación de Exportación:</b> | Ninguno pasa los requisitos mínimos                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sección 302 EHS de CERCLA/SARA:</b>          | Ninguno pasa los requisitos mínimos.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sección 311/312 de CERCLA/SARA:</b>          | Por favor refiérase a la clasificación de GHS en la sección 2                                                                                                                                                                                    |
| <b>CERCLA/SARA Section 313:</b>                 | Ninguno pasa los requisitos mínimos.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Propuesta de California 65:</b>              | Este producto contiene unas sustancias químicas conocidas en el Estado de California causar el cáncer. Este producto contiene unas sustancias químicas conocidas el Estado de California causar defectos de nacimiento u otro daño reproductivo. |

### Información Regulatoria de Canadá

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado CEPA DSL/NDSL:</b> | Contiene uno o más componentes puestos un índice en la lista de las materias no nacionales (NDSL). Todos los se ponen un índice demás componentes o libres de la lista de las materias nacionales. Los componentes puestos un índice en el NDSL deben ser trazados por todos los importadores Canadienses inscritos, como exigido por Environment Canada. Pueden importarse en Canadá en cantidades limitadas. El servicio de los asuntos reglamentarios podrá proporcionar información adicional. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 16. OTROS DATOS

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): No disponible

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Preparado por: | Seguridad del Producto y Asuntos Regulatorios |
|----------------|-----------------------------------------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Fecha de edición: | 08/15/2025 |
|-------------------|------------|

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** La información contenida en la presente se suministra con fines de información solamente y se considera que es fidedigna. Sin embargo, Henkel Corporation no asume ninguna responsabilidad en relación con ningún resultado obtenido por personas sobre cuyos métodos Henkel Corporation no ejerce ningún control. Queda la responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de los productos de Henkel o cualquier método de producción mencionado en la presente para un propósito en particular, y adoptar tales precauciones como fuese aconsejable para la protección de propiedad y de personas contra cualquier peligro que pudiera implicarse en el manejo y uso de cualquiera de los productos de Henkel Corporation. En vista de lo precedente, Henkel Corporation anula específicamente todas las garantías, expresas o implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular, que surjan de la venta o uso de los productos de Henkel Corporation. En adición, Henkel Corporation no se hace responsable de daños resultantes o imprevistos de cualquier clase, incluyendo utilidades perdidas.

Esta hoja de seguridad fue generado basado en el Estándar de comunicación de peligrosidad de OSHA (29 CFR 1910.1200) y proporciona información sólo de acuerdo con la Ley Federal del los Estados Unidos. Ninguna garantía o representación de cualquier tipo se da con respecto a los sustantivos o las leyes de exportación de cualquier otra jurisdicción o país. Por favor confirme que la información proporcionada en este documento se ajusta a la exportación sustantiva o leyes de exportación de cualquier otra jurisdicción antes de exportar. Por favor póngase en contacto con el grupo de Henkel de Seguridad de los Productos y Asuntos Regulatorios para asistencia adicional.