

Ficha de datos de seguridad



Número de Revisión: 010.0

Fecha de edición: 01/07/2026

1. IDENTIFICACIÓN

Denominación del producto: LOCTITE SF 736 PRIMERS FOR AN known as 736 Primer Locquic®
Primer NF

Tipo de Producto/Usos: Acelerador

Restricciones de uso: No identificado

Denominación de la empresa:

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, Connecticut 06067

Número de IDH: 135537

Número de artículo: 73656

Región: Estados Unidos

Datos del contacto:

Teléfono: +1 (860) 571-5100
MEDICAL EMERGENCY Phone: Poison Control Center
1-877-671-4608 (toll free) or 1-303-592-1711
TRANSPORT EMERGENCY Phone: CHEMTREC
1-800-424-9300 (toll free) or 1-703-527-3887
MEDICAL EMERGENCY Phone: Poison Control Center
1-877-671-4608 (toll free) or 1-303-592-1711
TRANSPORT EMERGENCY Phone: CHEMTREC
1-800-424-9300 (toll free) or 1-703-527-3887
Internet: www.henkelna.com

A partir del 16 de Junio de 2025, este producto que contiene tricloroetileno (TCE) solo puede fabricarse, importarse, procesarse o distribuirse en el país para los siguientes fines hasta que entren en vigor las siguientes prohibiciones: (1) Procesamiento como intermediario a) para la fabricación de HFC-134a hasta el 18 de Junio de 2033, y b) para todos los demás procesamiento como reactivo/intermedio hasta el 18 de diciembre, 2026; (2) Uso industrial y comercial como solvente para el desengrasado de vapor por lotes abiertos hasta el 18 de diciembre de 2025; (3) Uso industrial y comercial como solvente para el desengrasado de vapor por lotes de circuito cerrado hasta el 18 de Diciembre de 2025, excepto para uso industrial y comercial en desengrasado de vapor por lotes para sistemas de defensa del Departamento de Defensa terrestres por parte de agencias federales y sus contratistas hasta el 18 de diciembre de 2029, y excepto para uso industrial y comercial como solvente para el desengrasado de vapor por lotes de circuito cerrado necesario para la limpieza de motores de cohetes por parte de agencias federales y sus contratistas hasta el 18 de diciembre de 2031, y excepto para el uso industrial y comercial de TCE en desengrasado de vapor por lotes de circuito cerrado y abierto para la industria aeroespacial esencial partes y componentes y tubos estrechos utilizados en dispositivos médicos hasta el 18 de diciembre de 2031, y excepto para uso industrial y comercial como solvente para el desengrasado de vapor por lotes de circuito cerrado para el desengrasado de telas de rayón para uso final en la producción de boquillas de refuerzo de cohetes por parte de agencias federales y sus contratistas hasta el 18 de Diciembre de 2034; (4) uso industrial y comercial en auxiliares de procesamiento (a) para la fabricación de separadores de baterías de litio hasta el 18 de diciembre de 2029, y (b) para la fabricación de separadores de baterías de plomo-ácido hasta el 18 de Diciembre de 2044, y (c) para la fabricación de material de lámina microporosa polimérica especializada hasta el 18 de Diciembre de 2039, y (d) solvente en proceso utilizado en la fabricación de baterías; solvente en proceso utilizado en hilatura de fibras poliméricas, fabricación de fluoroelastómeros y fabricación de Alcantara; en solvente de extracción utilizado en la fabricación de caprolactama; y en el precipitante utilizado en la fabricación de beta-ciclodextrina hasta el 18 de Diciembre de 2026; (5) Usos industriales y comerciales de los buques de las Fuerzas Armadas y sus sistemas, y en el mantenimiento, fabricación y sostenimiento de y para dichos buques y sistemas hasta el 18 de Diciembre de 2034; y (6) uso industrial y comercial para uso de laboratorio (a) para actividades esenciales de laboratorio hasta el 18 de diciembre de 2074 y (b) para pruebas y recuperación de asfalto mediante procesos de centrifuga manual hasta el 18 de diciembre de 2029 y para pruebas y recuperación de asfalto hasta el 18 de Diciembre de 2034. Este producto contiene uno o más componentes regulados bajo una Regla de Nuevo Uso Significativo (SNUR) por la EPA de EE. UU. Consulte la Sección 15 para obtener más información.

2. POSIBLES PELIGROS DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA

PELIGRO:

H223 - AEROSOL INFLAMABLE.
H229 - RECIPIENTE A PRESIÓN: PUEDE REVENTAR SI SE CALIENTA.
H315 - PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA.
H317 - PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA EN LA PIEL.
H319 - PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE.
H336 - PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA O VÉRTIGO.
H341 - SE SOSPECHA QUE PROVOCA DEFECTOS GENÉTICOS.
H350 - PUEDE PROVOCAR CÁNCER.

Número de IDH: 135537

Nombre del producto: LOCTITE SF 736 PRIMERS FOR AN known as 736 Primer Locquic® Primer NF
página 1 de 9

CLASE DE PELIGROSIDAD	CATEGORÍA DE PELIGROSIDAD
AEROSOL	2
IRRITACIÓN CUTÁNEAS	2
IRRITACIÓN DE OJO	2A
SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL	1
MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES	2
CARCINOGENICIDAD	1B
TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA- EXPOSICIÓN ÚNICA	3

PICTOGRAMA(S)


Declaraciones preventivas

Prevención:	P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P210 - Mantenga alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes. No fumar. P211 - No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P261 - Evite inhalar el producto atomizado o rociado. P264 - Lave muy bien el área afectada después del manejo. P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P280 - Utilice guantes protectores, ropa protectora y protección para los ojos y la cara.
Respuesta:	P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P304+P340+P312 - EN CASO DE INHALACIÓN: Llevar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se siente mal. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P308+P313 - Si hubo exposición o le preocupa que haya habido: Busque atención médica. P333+P313 - Si se presenta irritación en la piel o sarpullido: Busque atención médica. P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Busque atención médica. P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Almacenamiento:	P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P405 - Guardar bajo llave.
Eliminación:	P410+P412 - Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. P501 - Elimine el contenido y/o el contenedor no utilizado de acuerdo con las regulaciones de los gobiernos federales, estatales/provinciales o locales.

Otros peligros No disponible

La clasificación cumple con el Estándar de comunicación de peligrosidad (Hazard Communication Standard) (29 CFR 1910.1200) de la OSHA y es consistente con la disposición del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (Globally Harmonized System, GHS) de las Naciones Unidas.

Diríjase a la sección 11 para información toxicológica adicional.

3. COMPOSICIÓN / DATOS SOBRE LOS COMPONENTES

Ingredientes peligrosos	Número CAS	Peso %*
Trichloroethylene	79-01-6	80 - 100
2-Propanol	67-63-0	5 - 10
Dióxido de carbono	124-38-9	1 - 5
Butiraldehído/mono-butilamina condensada	68411-19-8	1 - 5

*Los porcentajes exactos pueden variar o son secreto comercial. El rango de concentración se proporciona para ayudar a los usuarios a proveer las protecciones apropiadas.

Número de IDH: 135537

Nombre del producto: LOCTITE SF 736 PRIMERS FOR AN known as 736 Primer Locquic® Primer NF
 página 2 de 9

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Medidas de primeros auxilios según las posibles vías de exposición.

Inhalación:	Muévase al aire fresco. Si no hay respiración, darla artificialmente. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Obtenga atención médica.
Contacto de la piel:	Lávese inmediatamente la piel con agua en abundancia (usando jabón, si se tiene disponible). Quitar ropa y calzado contaminados. Lavar ropa antes de volver a usarla. Obtenga atención médica.
Contacto con los ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica.
Ingestión:	No provocar vómitos. Jamás dar nada por la boca a una persona inconsciente. Si está consciente, beber mucha agua. Obtenga atención médica.
Síntomas y efectos más importantes (agudos y crónicos):	Los síntomas y efectos conocidos más importantes, tanto agudos como tardíos, se describen en la Sección 11: Información toxicológica.
Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:	No disponible

5. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados:	Espuma, sustancia química seca o dióxido de carbono.
Agentes de extinción inadecuados:	No disponible
Procedimientos especiales de lucha contra incendios:	Póngase un respirador autónomo y un equipo protector completo, como un traje de bombero. Debe usarse agua para enfriar los recipientes cerrados a fin de impedir que aumente la presión y posible autoinflamación o explosión al exponerse a condiciones extremas de calor.
Riesgos de incendio o explosión inusuales:	Los vapores pueden acumularse en áreas bajas o encerradas, expandirse distancias considerables hasta una fuente de ignición, e inflamarse de regreso. Contenido bajo presión. La exposición a temperaturas superiores a 49°C podría hacer que reventara el contenedor. No pinche o incinere contenedores presurizados.
Formación de productos de combustión o gases:	Óxidos de carbono. Cloruro de hidrógeno. Fosgeno. Vapores orgánicos irritantes. Cloruros tóxicos.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN IMPREVISTA

Utilizar la protección personal recomendada a la Sección 8, aislar la zona peligrosa y rechazar el acceso al personal inútil y no protegido.

Medidas medio ambientales:	No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
Métodos de limpieza:	Retirar todas las fuentes de ignición. Asegurar suficiente ventilación. Use equipo protector personal adecuado. Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Use el equipo de protección apropiado durante la limpieza. Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, aserrín). Retire la mayor cantidad de material posible. Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno, hasta su eliminación. Referente a la sección 8 "Controles de Exposición / Protección personal" antes de limpiar.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo:

Prevenga el contacto con ojos, piel y ropa. No respire los vapores. Lave después de manejarlo. Durante el uso y hasta que hayan desaparecido todos los vapores: Manténgase el área ventilada no fumar; extinguir todas las llamas, luces piloto y calefactores; apagar hornos, herramientas y aparatos eléctricos y cualquier otra fuente de ignición. No pinche o incinere contenedores presurizados. Tome en referencia la sección 8.

Almacenamiento:

Para el almacenamiento seguro, almacénese a temperatura o inferior 49 °C (120.2 °F)
Manténgase en un área fresca con buena ventilación, alejado del calor, chispas y llamas al descubierto. Manténgase el recipiente firmemente cerrado hasta que se vaya a usar.

Para la información en el tiempo de durabilidad antes de la venta de producto, por favor examine etiquetas en el contenedor o compruebe la Hoja de Datos Técnica.

8. LIMITACIÓN DE EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los empleadores deberían completar una evaluación de todos los lugares de trabajo para determinar la necesidad de, y la selección de, una exposición correcta y controles del equipo de protección para cada tarea realizada.

Ingredientes peligrosos	ACGIH TLV	OSHA PEL	AIHA WEEL	OTRO
Trichloroethylene	10 ppm TWA 25 ppm STEL	100 ppm TWA 200 ppm Ceiling 300 ppm MAX. CONC 5 minutos en cualquier 2 horas	Ninguno	Ninguno
2-Propanol	200 ppm TWA 400 ppm STEL	400 ppm (980 mg/m3) PEL	Ninguno	Ninguno
Dióxido de carbono	5,000 ppm TWA 30,000 ppm STEL	5,000 ppm (9,000 mg/m3) PEL	Ninguno	Ninguno

Indicaciones acerca la estructuración instalaciones técnicas:

Proveer adecuada ventilación de extracción local para mantener la exposición al trabajador debajo de los límites de exposición.

Protección respiratoria:

Úsese el respirador aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral (NIOSH) si existe el potencial de exceder el(los) límite(s) de exposición.

Protección de los ojos:

Anteojos de seguridad o lentes de seguridad con viseras laterales protectoras. Debe usarse protección completa para la cara si existe la posibilidad de salpicaduras o atomización del producto. Debe disponerse de regaderas / duchas de seguridad y de estaciones de lavado de ojos.

Protección de la piel y del cuerpo:

Úsese indumentaria impermeable, a prueba de sustancias químicas, incluyendo guantes y un delantal o traje completo para evitar el contacto con la piel. Se recomiendan guantes resistentes a solventes de materiales como el Viton, Poli (alcohol vinílico) o equivalentes Guantes con pantalla de plata.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:

Aerosol

Color:

Ambar

Olor:

Picante

Olor umbral:

No disponible

pH:

No aplicable

Presión de vapor:

100 mm/Hg (21 °C (69.8 °F)) Aproximadamente

Punto / zona de ebullición:

77 - 82 °C (170.6 - 179.6 °F)

Punto/área de fusión:

No disponible

Densidad / Densidad Relativa::

1.3 a 26.6 °C (79.88 °F)

Densidad de vapor relativa::

4.5 Aproximadamente

Punto de inflamación:

76 °C (168.8 °F)

Límites de inflamabilidad/explosión, inferior:

No disponible

Límites de inflamabilidad/explosión, superior:

No disponible

Temperatura de autoinflamación:

No disponible

Inflamabilidad:

La sustancia o mezcla es un aerosol inflamable con categoría 2.

Índice de evaporación:

No disponible

Solubilidad:

Ligero Agua

Coefficiente de partición n-octanol / Agua::	No disponible
Tenor VOC:	95.6 %; 1,243 g/l EPA Method 24
Viscosidad Dinamica::	No disponible
Viscosidad Cinematica::	No disponible
Características de las partículas:	No disponible
Temperatura de descomposición:	No disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
Reacciones peligrosas:	Nada en condiciones normales de proceso. La polimerización puede producirse a alta temperatura o en presencia de materiales incompatibles.
Productos de descomposición peligrosos:	Óxidos de carbono. Fosgeno. Cloruro de hidrógeno. Vapores orgánicos irritantes. Cloruros tóxicos.
Productos incompatibles:	Agentes oxidante enérgico. Bases. Metales. Agentes reductores. Álcalis fuertes. Caústicos.
Reactividad:	No disponible
Condiciones a evitar:	No perforar, incinerar o exponer a temperaturas superiores a 48.9 °C (120 °F). Calor, llamas, chispas y otras fuentes de ignición. Almacene lejos de materiales incompatibles.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Probables vías de exposición::	Ojos, Inhalación, Piel, Ingestión
---------------------------------------	-----------------------------------

Efectos potenciales sobre la salud

Inhalación:	La inhalación de vapores o neblina de este producto puede irritar al sistema respiratorio. Puede causar mareos, incoordinación, dolor de cabeza, náuseas y vómitos.
Contacto de la piel:	Puede ser causa de reacción cutánea alérgica. Produce irritación en la piel.
Contacto con los ojos:	Provoca irritación ocular grave.
Ingestión:	Puede causar irritación gastro intestinal si es ingerido. No se espera bajo condiciones normales de uso.

Ingredientes peligrosos	LD50s y LC50s
Trichloroethylene	LD50 Oral (Rata) = 4,920 mg/kg LD50 Oral (Ratón) = 2,443 mg/kg LD50 Oral (Ratón) = 2,402 mg/kg LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = 12500 ppm
2-Propanol	LD50 Oral (Rata) = 5,045 mg/kg LD50 Oral (Ratón) = 3,600 mg/kg LD50 Oral (Conejo) = 6,410 mg/kg LD50 Oral (Rata) = 4.7 g/kg LD50 Oral (Ratón) = 4.5 g/kg LD50 Oral (Conejo) = 8.0 g/kg LD50 Oral (Conejo) = 5.03 g/kg LD50 Dérmica (Conejo) = 12,800 mg/kg
Dióxido de carbono	Ninguno
Butiraldehído/mono-butilamina condensada	Ninguno

Ingredientes peligrosos	Efectos inmediatos a la salud	Efectos retardados a la salud:	Efectos crónicos a la salud:
Trichloroethylene	Irritante		Del comportamiento Cardíaco Sistema nervioso central Riñón Hígado Cierta evidencia de carcinogenicidad
2-Propanol	Irritante	Alergeno	Sistema nervioso central
Dióxido de carbono			Sistema nervioso central
Butiraldehído/mono-butilamina condensada			

Ingredientes peligrosos	NTP Carcinogénico	IARC Carcinogénico	OSHA Carcinogénico (Regulación específica)
Trichloroethylene	Conocido como carcinógeno humano.	Grupo 1	No
2-Propanol	No	Grupo 1	No
Dióxido de carbono	No	No	No
Butiraldehído/mono-butilamina condensada	No	No	No

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Informaciones ecológicas: No disponible

13. NOTAS PARA LA ELIMINACIÓN

La Información Proveida es Para Producto no Usado.

Método recomendado de eliminación: Sigue los locales, estatales, federales y Provincial referente a la eliminación.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

La información sobre transportación que se proporciona en esta sección solo se aplica al material o la formulación por sí mismos y no es específica para ningún paquete ni ninguna configuración.

Estados Unidos Transportación Terrestre (49 CFR)

Nombre adecuado de transporte: Aerosols
Clase o división de peligro: 2.1
Número de identificación: UN 1950
Grupo de embalaje: Ninguno

Transportación Aérea Internacional (ICAO/IATA)

Nombre adecuado de transporte: Aerosoles, inflamables, que contengan sustancias de la División 6.1, Grupo de Embalaje III
Clase o división de peligro: 2.1 (6.1)
Número de identificación: UN 1950
Grupo de embalaje: Ninguno

Transportación Marítima (IMO/IMDG)

Nombre adecuado de transporte: AEROSOLS (Trichlorethylene)
Clase o división de peligro: 2.1 (6.1)
Número de identificación: UN 1950
Grupo de embalaje: Ninguno
Contaminante marino: Trichlorethylene
Excepciones: Cantidades limitadas (No más de 120 ml).

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información Regulatoria de Estados Unidos

TSCA 8 (b) Estado de Inventario:

Todos los componentes están listados como activos o están exentos de ser incluidos en el inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA).

TSCA 5(a) SNUR:

Este producto contiene los siguientes componentes sujetos a una Regla de Nuevo Uso Significativo (SNUR) por la EPA de EE. UU.:

Trichloroethylene (CAS # 79-01-6). The SNUR is codified at Número de sección: 40 CFR 721.10851

TSCA 6 Reglas de gestión de riesgos

A partir del 16 de Junio de 2025, este producto que contiene tricloroetileno (TCE) solo puede fabricarse, importarse, procesarse o distribuirse en el país para los siguientes fines hasta que entren en vigor las siguientes prohibiciones: (1) Procesamiento como intermediario a) para la fabricación de HFC-134a hasta el 18 de Junio de 2033, y b) para todos los demás procesamiento como reactivo/intermedio hasta el 18 de diciembre, 2026; (2) Uso industrial y comercial como solvente para el desengrasado de vapor por lotes abiertos hasta el 18 de diciembre de 2025; (3) Uso industrial y comercial como solvente para el desengrasado de vapor por lotes de circuito cerrado hasta el 18 de Diciembre de 2025, excepto para uso industrial y comercial en desengrasado de vapor por lotes para sistemas de defensa del Departamento de Defensa terrestres por parte de agencias federales y sus contratistas hasta el 18 de diciembre de 2029, y excepto para uso industrial y comercial como solvente para el desengrasado de vapor por lotes de circuito cerrado necesario para la limpieza de motores de cohetes por parte de agencias federales y sus contratistas hasta el 18 de diciembre de 2031, y excepto para el uso industrial y comercial de TCE en desengrasado de vapor por lotes de circuito cerrado y abierto para la industria aeroespacial esencial partes y componentes y tubos estrechos utilizados en dispositivos médicos hasta el 18 de diciembre de 2031, y excepto para uso industrial y comercial como solvente para el desengrasado de vapor por lotes de circuito cerrado para el desgrasado de telas de rayón para uso final en la producción de boquillas de refuerzo de cohetes por parte de agencias federales y sus contratistas hasta el 18 de Diciembre de 2034; (4) uso industrial y comercial en auxiliares de procesamiento (a) para la fabricación de separadores de baterías de litio hasta el 18 de diciembre de 2029, y (b) para la fabricación de separadores de baterías de plomo-ácido hasta el 18 de Diciembre de 2044, y (c) para la fabricación de material de lámina microporosa polimérica especializada hasta el 18 de Diciembre de 2039, y (d) solvente en proceso utilizado en la fabricación de baterías; solvente en proceso utilizado en hilatura de fibras poliméricas, fabricación de fluoroelastómeros y fabricación de Alcantara; en solvente de extracción utilizado en la fabricación de caprolactama; y en el precipitante utilizado en la fabricación de beta-ciclodextrina hasta el 18 de Diciembre de 2026; (5) Usos industriales y comerciales de los buques de las Fuerzas Armadas y sus sistemas, y en el mantenimiento, fabricación y sostenimiento de y para dichos buques y sistemas hasta el 18 de Diciembre de 2034; y (6) uso industrial y comercial para uso de laboratorio (a) para actividades esenciales de laboratorio hasta el 18 de diciembre de 2074 y (b) para pruebas y recuperación de asfalto mediante procesos de centrifuga manual hasta el 18 de diciembre de 2029 y para pruebas y recuperación de asfalto hasta el 18 de Diciembre de 2034.

TSCA 12 (b) Notificación de Exportación:

Trichloroethylene (CAS# 79-01-6).

Sección 302 EHS de CERCLA/SARA:

Ninguno pasa los requisitos minimos.

Sección 311/312 de CERCLA/SARA: CERCLA/SARA Section 313:

Por favor refiérase a la clasificación de GHS en la sección 2

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas tóxicas sujetas a los requisitos de notificación de la sección 313 de la Emergency Planning and Community Right-To-Know Act (Ley de Planificación de Emergencia y del Derecho de Saber de la Comunidad) de 1986 (40 CFR 372). Trichloroethylene (CAS# 79-01-6). 2-Propanol (CAS# 67-63-0).

CERCLA Cantidad reportable:

Trichloroethylene (CAS# 79-01-6) 100 lbs. (45.4 kg)
2-Propanol (CAS# 67-63-0) 100 lbs. (45.4 kg)

Propuesta de California 65:

Este producto contiene unas sustancias químicas conocidas el Estado de California causar el cáncer y causar defectos de nacimiento u otro daño reproductivo.

Información Regulatoria de Canadá

Estado CEPA DSL/NDSL:

Todos los componentes figuran en la Domestic substances list (lista de sustancias Nacionales), o están exentos de ello.

16. OTROS DATOS

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): 2

Preparado por: Seguridad del Producto y Asuntos Regulatorios

Fecha de edición: 01/07/2026

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en la presente se suministra con fines de información solamente y se considera que es fidedigna. Sin embargo, Henkel Corporation no asume ninguna responsabilidad en relación con ningún resultado obtenido por personas sobre cuyos métodos Henkel Corporation no ejerce ningún control. Queda la responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de los productos de Henkel o cualquier método de producción mencionado en la presente para un propósito en particular, y adoptar tales precauciones como fuese aconsejable para la protección de propiedad y de personas contra cualquier peligro que pudiera implicarse en el manejo y uso de cualquiera de los productos de Henkel Corporation. En vista de lo precedente, Henkel Corporation anula específicamente todas las garantías, expresas o implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular, que surjan de la venta o uso de los productos de Henkel Corporation. En adición, Henkel Corporation no se hace responsable de daños resultantes o imprevistos de cualquier clase, incluyendo utilidades perdidas.

Esta hoja de seguridad fue generado basado en el Estándar de comunicación de peligrosidad de OSHA (29 CFR 1910.1200) y proporciona información sólo de acuerdo con la Ley Federal del los Estados Unidos. Ninguna garantía o representación de cualquier tipo se da con respecto a los sustantivos o las leyes de exportación de cualquier otra jurisdicción o país. Por favor confirme que la información proporcionada en este documento se ajusta a la exportación sustantiva o leyes de exportación de cualquier otra jurisdicción antes de exportar. Por favor póngase en contacto con el grupo de Henkel de Seguridad de los Productos y Asuntos Regulatorios para asistencia adicional.